



г. Донецк, ул. Артема, 1 офис 26; (062) 3872359, (050) 2672103, abiznes.don@gmail.com  
г. Краматорск, ул. Н. Курченко, 33; (0626) 414571, (050) 6818071, abiznes.krm@gmail.com

20.02.2012

### 1. Полуавтомат инверторный SSVA-180-P

Комплектация	Напр. питания, В	Ном. св. ток, А (ПВ,%)	Скорость подачи, м/мин	Диаметр св. пров., мм	Масса, кг	Цена, грн. с НДС
DE-2300, МК-400 (Без горелки)	1x220	180 (60%)	1,5 – 10,0	0,6 – 1,0	15,0	4797
MB 15AK GRIP, DE-2300, МК-400						5397

### 2. Полуавтомат инверторный SSVA-270-P

Комплектация	Напр. питания, В	Ном. св. ток, А (ПВ,%)	Скорость подачи, м/мин	Диаметр св. пров., мм	Масса, кг	Цена, грн. с НДС
DE-2300, МК-400 (Без горелки)	1x220	240 (60%)	1,5 – 10,0	0,6 – 1,2	19,5	5697
RF 25 GRIP, DE-2300, МК-400						6597

### 3. Выпрямитель инверторный SSVA-160-2

Комплектация	Напр. питания, В	Ном. свар. ток, А (ПВ,%)	Потреб. мощность, кВт	Диаметр электрода, мм	Масса, кг	Цена, грн. с НДС
DE-2300, МК-400	1x220	180 (60%)	3,5 – 5,5	1,6 – 5,0	10,0	3297

### 4. Выпрямитель инверторный SSVA-270

Комплектация	Напр. питания, В	Ном. свар. ток, А (ПВ,%)	Потреб. мощность, кВт	Диаметр электрода, мм	Масса, кг	Цена, грн. с НДС
DE-2300, МК-400	1x220	240 (60%)	2,7 – 16,0	1,6 – 6,0	12,0	3999

### 5. Подающий механизм SSVA-PU (к SSVA-160-2)

Комплектация	Ном. напр. питания, В	Номинальный свар. ток, А	Диаметр свар. пров., мм	Скорость подачи, м/мин	Масса, кг	Цена, грн. с НДС
Без горелки	20	180	0,8 – 1,0	1,5 – 10,0	7,3	1980
Горелка MB-15AK GRIP 3m KZ-2*						2580

### 6. Подающий механизм SSVA-PU-2 (к SSVA-160-2)

Комплектация	Ном. напр. питания, В	Номинальный свар. ток, А	Диаметр свар. пров., мм	Скорость подачи, м/мин	Масса, кг	Цена, грн. с НДС
Горелка RV 13 (с клапаном)	20	130	0,6 – 0,8	до 10,0	3,2	1440